

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ</b> Производственный отдел					
35А, 36А(35А), 37А(35А), 38А(35А), 39А(35А), 40А(35А), 41А(35А), 42А(35А), 43А(35А), 44А(35А), 45А(35А), 46А(35А), 47А(35А), 48А(35А), 49А(35А), 50А(35А), 51А(35А), 52А(35А), 53А(35А), 54А(35А), 55А(35А), 56А(35А), 57А(35А) Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (с преимущественной занятостью на крановой технике)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). Выполнить дополнительную виброизоляцию рабочего места виброизоляционными материалами. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
58А, 59А(58А), 60А(58А), 61А(58А), 62А(58А), 63А(58А), 64А(58А), 65А(58А), 66А(58А), 67А(58А), 68А(58А), 69А(58А), 70А(58А), 71А(58А), 72А(58А), 73А(58А), 74А(58А), 75А(58А), 76А(58А), 77А(58А), 78А(58А), 79А(58А),	Выполнить дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора шумоизоляционными материалами. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
80А(58А), 81А(58А) Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (с преимущественной занятостью на колесной технике)	ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
	<p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p> <p>Выполнить дополнительную виброизоляцию рабочего места виброизоляционными материалами.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p>	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			